

Datenblatt

SMART TOWER BLUETOOTH IP24



Code	Leistung	Material/ Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Aus- stattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheizbare m ²	Ersatzröhre	Montage
BTBHS2024	2,0 kW	Weiß	4260409693135	24	48 x 14,5 x 9,5	2500	6	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	LGHS2024	Wand und Decke
BTBHS2024-1	2,0 kW	Schwarz	4260409693142	24	48 x 14,5 x 9,5	2500	6	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	LGHS2024	Wand und Decke
BTBHS2024-3	2,0 kW	Silber	4260409693159	24	48 x 14,5 x 9,5	2500	6	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	LGHS2024	Wand und Decke

Montage: Vertikal und horizontal, Face Down möglich, 45° Anbringungswinkel

AUSSTATTUNG:

- 1 = PERFECTCLIME
- 2 = ULTRA LOW GLARE (100% Wärme bei 80% weniger Licht)
- 3 = NO GLARE (100% Lichtreduktion)
- 4 = Wasserdicht
- 5 = Licht
- 6 = LOW GLARE