

Datenblatt

SMART FRAME IP24



| Code | Leistung | Material/ Farbe | EAN | IP | Abmessungen BxHxT in cm | Gewicht (in g) | Ausstattung | Kabel | Strom- anschluss | Beheizbare m ² | Ersatzröhre | Montage |
|------------|----------|--------------------|---------------|------|----------------------------|-------------------|-------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|---|
| BHSF1524-2 | 1,5 kW | Wieß | 4260409694842 | IP24 | 60 x 32,5 x 10 | 3400 | 6 | 1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker | 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz | 12-13 | LGHS1524V | Wand waagrecht und Decke Face Down |
| BHSF1524-3 | 1,5 kW | Silber | 4260409694859 | IP24 | 60 x 32,5 x 10 | 3400 | 6 | 1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker | 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz | 12-13 | LGHS1524V | Wand waagrecht und Decke Face Down |
| BHSF2024-2 | 2,0 kW | Weiß | 4260409694835 | IP24 | 60 x 32,5 x 10 | 3400 | 6 | 1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker | 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz | 14-16 | LGHS2024 | Wand waagrecht und Decke Face Down |
| BHSF2024-3 | 2,0 kW | Silber | 4260409694866 | IP24 | 60 x 32,5 x 10 | 3400 | 6 | 1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker | 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz | 14-16 | LGHS2024 | Wand waagrecht und Decke Face Down |

AUSSTATTUNG: 1 = PERFECTLIME | 2 = ULTRA LOW GLARE (100% Wärme bei 80% weniger Licht) | 3 = NO GLARE (100% Lichtreduktion!) | 4 = Wasserdicht | 5 = Licht | 6 = LOW GLARE