

# Datenblatt

## SMART S IP24



Code	Leistung	Material/Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare m <sup>2</sup>	Ersatzröhre	Montage
BHSS1524	1,5 kW	Weiß	4260051489568	24	48 x 14,5 x 9,5	2500	6	1,90m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	12-13	LGHS1524V	Wand und Decke
BHSS1524-3	1,5 kW	Silber	4260051489568	24	48 x 14,5 x 9,5	2500	6	1,90m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	12-13	LGHS1524V	Wand und Decke
BHSS1524-1	1,5 kW	Schwarz	4260051489568	24	48 x 14,5 x 9,5	2500	6	1,90m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	LGHS1524V	Wand und Decke
BHSS2024	2,0 kW	Weiß	4260051489568	24	55,5 x 14,5 x 9,5	2500	6	1,90m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	LGHS2024	Wand und Decke
BHSS2024-3	2,0 kW	Silber	4260051489568	24	48 x 14,5 x 9,5	2500	6	1,90m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	LGHS2024	Wand und Decke
BHSS2024-1	2,0 kW	Schwarz	4260051489568	24	48 x 14,5 x 9,5	2500	6	1,90m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	LGHS2024	Wand und Decke

**AUSSTATTUNG:**

- 1 = PERFECTCLIME
- 2 = ULTRA LOW GLARE (100% Wärme bei 80% weniger Licht)
- 3 = NO GLARE (100% Lichtreduktion)
- 4 = Wasserdicht
- 5 = Licht
- 6 = LOW GLARE

Burda Worldwide Technologies GmbH – Rudolf-Diesel-Straße 18 – 65760 Eschborn – T: +49 6173 324240 – F: +49 6173 3242424 – [info@burdawtg.de](mailto:info@burdawtg.de) – [www.burdawtg.de](http://www.burdawtg.de)