

TERM Tower Palms 2000 IP67 –Datenblatt



Code	Leistung	Material	EAN	IP Angabe	Abmessungen (B x H x T in cm)	Gewicht (in kg)	Ausstattung	Kabellänge	Stromanschluss	Beheizbare Raumgröße in m ²	Ersatzröhre	Montagemöglichkeit
URTT400V	2 x 2,0 kW	Alu poliert	4260051483917	IP67	110 x 250–270	ca. 45	2, 4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz	28-30	ULG2001V	Boden
UPCRTT400V	2 x 2,0 kW	Alu poliert	4260051484631	IP67	110 x 250–270	ca. 45	1, 2, 4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz	26-28	ULG2001V	Boden
URTT600V	3 x 2,0 kW	Alu poliert	4260051483924	IP67	110 x 250–270	ca. 45	2, 4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz	36-37	ULG2001V	Boden
UPCRTT600V	3 x 2,0 kW	Alu poliert	4260051484648	IP67	110 x 250–270	ca. 45	1, 2, 4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz	36-37	ULG2001V	Boden
URTT800V	4 x 2,0 kW	Alu poliert	4260051483931	IP67	110 x 250–270	ca. 45	2, 4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz	50-51	ULG2001V	Boden

UPCRTT800V	4 x 2,0 kW	Alu poliert	4260051484365	IP67	110 x 250-270	ca. 45	1, 2, 4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz	50-51	ULG2001V	Boden
URTTTC300V9005	2 x 1,50kW	Schwarz	4260051488578	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	17-18	ULG1500V	Boden
URTTTC400V9005	2 x 2,0kW	Schwarz	4260051487779	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	26-28	ULG2001V	Boden
URTTTC600V9005	3 x 2,0kW	Schwarz	4260051487786	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	36-37	ULG2001V	Boden
URTTTC800V9005	4 x 2,0kW	Schwarz	4260051487793	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	50-51	ULG2001V	Boden
URTTTC300V9010	2 x 1,50kW	Weiß	4260051488585	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	17-18	ULG1500V	Boden
URTTTC400V9010	2 x 2,0kW	Weiß	4260051488196	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	26-28	ULG2001V	Boden
URTTTC600V9010	3 x 2,0kW	Weiß	4260051488202	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	36-37	ULG2001V	Boden
URTTTC800V9010	4 x 2,0kW	Weiß	4260051488219	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	50-51	ULG2001V	Boden