

Datenblatt

TERM2000 BLUETOOTH IP67



Code	Leistung	Material/ Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Kabel	Ausstattung	Beheizbare Fläche in m ²	Montage	Ersatzröhre	Steuerung
BTURCAC200V9010	2,0kW	Weiß	4260409692442	IP67	71 x 9,5 x 12,5	2500	1,9m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker / 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	2,4	14-16	Wand und Decke	ULG2001V	1.Schalter 2. Fern- bedienung 3. BURDA APP
BTURCAC200V7016	2,0kW	Anthrazit	4260409692459	IP67	71 x 9,5 x 12,5	2500	1,9m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker/ 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	2,4	14-16	Wand und Decke	ULG2001V	1. Schalter 2. Fern- bedienung 3. BURDA APP
BTURCAC200V9005	2,0kW	Schwarz	4260409692435	IP67	71 x 9,5 x 12,5	2500	1,9m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker / 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	2,4	14-16	Wand und Decke	ULG2001V	1.Schalter 2. Fern- bedienung 3. BURDA APP

AUSSTATTUNG: 1 = PERFECTCLIME | 2 = ULTRA LOW GLARE (100% Wärme bei 80% weniger Licht) | 3 = NO GLARE (100% Lichtreduktion) | 4 = Wasserdicht | 5 = Licht | 6 = LOW GLARE