

## TERM2000 L&H 200cm IP65–Datenblatt



Code	Leistung	Material	EAN	IP Angabe	Abmessungen (B x H x T in cm)	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabellänge	Stromanschluss	Beheizbare Raumgröße in m <sup>2</sup>	Ersatzröhre	Montage
URLH4265	2 x 2,0kW + 14W	Alu poliert	4260051484075	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	2, 4, 5	2m 5-adrig 2,5mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
UPCRLH4265	2 x 2,0kW + 14W	Alu poliert	4260051484624	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	1, 2, 4, 5	2m 5-adrig 2,5mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
URLHC42659010	2 x 2,0kW + 14W	Weiss	4260409691575	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	2, 4, 5	2m 5-adrig 2,5mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
URLHC42659005	2 x 2,0kW + 14W	Schwarz	4260409691582	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	2, 4, 5	2m 5-adrig 2,5mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
URLHC42657016	2 x 2,0kW + 14W	Anthrazit	4260409692602	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	2, 4, 5	2m 5-adrig 2,5mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke

**AUSSTATTUNG:** 1 = PERFECTCLIME | 2 = ULTRA LOW GLARE (100% Wärme bei 80% weniger Licht) | 3 = NO GLARE (100% Lichtreduktion) | 4 = Wasserdicht | 5 = Licht | 6 = LOW GLARE