

Datenblatt

TERM2000 L&H 200cm IP65



Code	Leistung	Material Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare Raumgröße in m ²	Ersatzröhre	Montage
URLH4265	2 x 2,0kW + 14W	Alu poliert	4260051484075	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	2, 4, 5	2m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
URLHC42659010	2 x 2,0kW + 14W	Weiß	4260409691575	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	2, 4, 5	2m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
URLHC42659005	2 x 2,0kW + 14W	Schwarz	4260409691582	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	2, 4, 5	2m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
URLHC42657016	2 x 2,0kW + 14W	Anthrazit	4260409692602	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	2, 4, 5	2m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke

AUSSTATTUNG:

- 1 = PERFECTCLIME
- 2 = ULTRA LOW GLARE (100% Wärme bei 80% weniger Licht)
- 3 = NO GLARE (100% Lichtbeduktant)
- 4 = Wasserdicht
- 5 = Licht
- 6 = LOW GLARE