

Datenblatt

TERM2000 L&H LED IP65



Code	Leistung	Material/ Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Aus- stattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheizbare Raumgröße in m ²	Ersatzröhre	Montage
URLH1765	1,65 kW + 7 Watt	Alu poliert	4260051484020	IP65	82,5 x 9,5 x 12,5	3350	2,4,5	1,9m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz	13-14	ULG1650V	Wand und Decke
URLH2165	2,0 kW + 7 Watt	Alu poliert	4260051484037	IP65	82,5 x 9,5 x 12,5	3350	2,4,5	1,9m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	ULG2001V	Wand und Decke
URLH1765F	1,65 kW + 7 Watt	Alu poliert	4260051484044	IP65	78 x 9,5 x 12,5	3350	2, 4, 5	1,9m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz	13-14	ULG1650V	Wand und Decke
URLH2165F	2,0 kW + 7 Watt	Alu poliert	4260051484051	IP65	78 x 9,5 x 12,5	3350	2, 4, 5	1,9m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	ULG2001V	Wand und Decke

