

Datenblatt

MODULAR EINZELMODULE



Code	Leistung	Material Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare m ²	Ersatzröhre	Montage
MRL2C9010	2 x 3,5 Watt	Weiß	4260409691605	65	100 x 9,5 x 12,5	2000	4,5	1,9m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz		ULG2001V	Wand und Decke
MRL2C9005	2 x 3,5 Watt	Schwarz	4260409693098	65	100 x 9,5 x 12,5	2000	4,5	1,9m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz		ULG2001V	Wand und Decke
MRL2C7016	2 x 3,5 Watt	Anthrazit	4260409691629	65	100 x 9,5 x 12,5	2000	4,5	1,9m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz		ULG2001V	Wand und Decke
MURCAC200V9010	1 x 2 kW	Weiß	4260409691520	67	100 x 9,5 x 12,5	2300	2,4	1,9m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	ULG2001V	Wand und Decke
MURCAC200V9005	1 x 2 kW	Schwarz	4260409693104	67	100 x 9,5 x 12,5	2300	2,4	1,9m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	ULG2001V	Wand und Decke
MURCAC200V7016	1 x 2 kW	Anthrazit	4260409691513	67	100 x 9,5 x 12,5	2300	2,4	1,9m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16	ULG2001V	Wand und Decke
MURLHC21659010	1 x 2 kW + 2 x 3,5 Watt	Weiß	4260409691551	65	100 x 9,5 x 12,5	2400	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	14-16	ULG2001V	Wand und Decke
MURLHC21659005	1 x 2 kW + 2 x 3,5 Watt	Schwarz	4260409691544	65	100 x 9,5 x 12,5	2400	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	14-16	ULG2001V	Wand und Decke
MURLHC21657016	1 x 2 kW + 2 x 3,5 Watt	Anthrazit	4260409691568	65	100 x 9,5 x 12,5	2400	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	14-16	ULG2001V	Wand und Decke

Code	Leistung	Material Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare m²	Ersatzröhre	Montage
M50BL9005		Schwarz	4260409693210	67	50 x 9,5 x 12,5	80	4					
M50BL7016		Anthrazit	4260409693227	67	50 x 9,5 x 12,5	80	4					
M75BL9010		Weiß	4260409693234	67	75 x 9,5 x 12,5	120	4					
M75BL9005		Schwarz	4260409693241	67	75 x 9,5 x 12,5	120	4					
M75BL7016		Anthrazit	4260409693258	67	75 x 9,5 x 12,5	120	4					
M100BL9010		Weiß	4260409693265	67	100 x 9,5 x 12,5	160	4					
M100BL9005		Schwarz	4260409693272	67	100 x 9,5 x 12,5	160	4					
M100BL7016		Anthrazit	4260409693289	67	100 x 9,5 x 12,5	160	4					

AUSSTATTUNG: 1 = PERFECTCLIME | 2 = ULTRA LOW GLARE  (100% Wärme bei 80% weniger Licht) | 3 = NO GLARE  (100% Lichtreduktion!) | 4 = Wasserdicht  | 5 = Licht  | 6 = LOW GLARE 

MODULAR SYSTEME



Code	Leistung	Material Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare m ²	Ersatzröhre	Montage
MSET3.1 9010	1 x 2 kW + 4 x 3,5 Watt	Weiß	42604096916 36	65	300 x 9,5 x 12,5	7100	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	14-16	ULG2001V	Wand und Decke
MSET3.1 9005	1 x 2 kW + 4 x 3,5 Watt	Schwarz	42604096928 31	65	300 x 9,5 x 12,5	7100	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	14-16	ULG2001V	Wand und Decke
MSET3.1 7016	1 x 2 kW + 4 x 3,5 Watt	Anthrazit	42604096916 43	65	300 x 9,5 x 12,5	7100	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	14-16	ULG2001V	Wand und Decke
MSET3.2 9010	2 x 2 kW + 2 x 3,5 Watt	Weiß	42604096918 58	65	300 x 9,5 x 12,5	7000	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
MSET3.2 9005	2 x 2 kW + 2 x 3,5 Watt	Schwarz	42604096928 48	65	300 x 9,5 x 12,5	7000	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
MSET3.2 7016	2 x 2 kW + 2 x 3,5 Watt	Anthrazit	42604096918 72	65	300 x 9,5 x 12,5	7000	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
MSET3.3 9010	3 x 2 kW	Weiß	42604096926 57	67	300 x 9,5 x 12,5	6900	2,4	1,0m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	42-44	ULG2001V	Wand und Decke

AUSSTATTUNG:

1 = PERFECTCLIME

2 = ULTRA LOW GLARE
(100% Wärme bei 80% weniger Licht)

3 = NO GLARE
(100% Lichtreduktion)

4 = Wasserdicht

5 = Licht

6 = LOW GLARE

Burda Worldwide Technologies GmbH – Rudolf-Diesel-Straße 18 – 65760 Eschborn – T: +49 6173 324240 – F: +49 6173 3242424 – info@burdawtg.de –

www.burdawtg.de

Code	Leistung	Material Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare m²	Ersatzröhre	Montage
MSET3.3 9005	3 x 2 kW	Schwarz	4260409692664	67	300 x 9,5 x 12,5	6900	2,4	1,0m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	42-44	ULG2001V	Wand und Decke
MSET3.3 7016	3 x 2 kW	Anthrazit	4260409692688	67	300 x 9,5 x 12,5	6900	2,4	1,0m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	42-44	ULG2001V	Wand und Decke
MSET4.1 9010	2 x 2 kW + 4 x 3,5 Watt	Weiß	4260409692695	65	400 x 9,5 x 12,5	9400	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
MSET4.1 9005	2 x 2 kW + 4 x 3,5 Watt	Schwarz	4260409692701	65	400 x 9,5 x 12,5	9400	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
MSET4.1 7016	2 x 2 kW + 4 x 3,5 Watt	Anthrazit	4260409692725	65	400 x 9,5 x 12,5	9400	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
MSET4.2 9010	2 x 2 kW + 4 x 3,5 Watt	Weiß	4260409692732	65	400 x 9,5 x 12,5	9400	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
MSET4.2 9005	2 x 2 kW + 4 x 3,5 Watt	Schwarz	4260409692749	65	400 x 9,5 x 12,5	9400	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
MSET4.2 7016	2 x 2 kW + 4 x 3,5 Watt	Anthrazit	4260409692763	65	400 x 9,5 x 12,5	9400	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
MSET5.1 9010	2 x 2 kW + 6 x 3,5 Watt	Weiß	4260409692770	65	500 x 9,5 x 12,5	11800	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
MSET5.1 9005	2 x 2 kW + 6 x 3,5 Watt	Schwarz	4260409692787	65	500 x 9,5 x 12,5	11800	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke
MSET5.1 7016	2 x 2 kW + 6 x 3,5 Watt	Anthrazit	4260409692800	65	500 x 9,5 x 12,5	11800	2,4,5	1,0m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50Hz	28-30	ULG2001V	Wand und Decke

AUSSTATTUNG:

1 = PERFECTCLIME

2 = ULTRA LOW GLARE
(100% Wärme bei 80% weniger Licht)

3 = NO GLARE
(100% Lichtreduktion!)

4 = Wasserdicht

5 = Licht

6 = LOW GLARE

Burda Worldwide Technologies GmbH – Rudolf-Diesel-Straße 18 – 65760 Eschborn – T: +49 6173 324240 – F: +49 6173 3242424 – info@burdawtg.de –

www.burdawtg.de